

1280系列高速相机 680112

1280PPI | 14.6μm | 100Gbps

支持最大64个内存分区
双电源冗余供电接口设计
标配万兆网数据传输接口、兼容千兆网
支持智能图像触发:随图像变化自动触发
风扇支持远程开启关闭、根据温度自适应转速
GPU协同加速,海量数据快速导出



项目	规格
最大分辨率	1280×1024
满幅拍摄速度	9500fps
最大拍摄速度	705000fps
最小曝光时间	1μs, 100ns(可选)
像元尺寸	14.6μm
标准内存	40G、80G、160G可选
扩展内存	4T、12T、20T可选
动态范围	60dB
模拟增益	×2、×4、×8
位深	8bit/10bit/12bit
快门类型	全局快门
色彩	单色(M)/彩色(C)
窗口采集	支持
镜头卡口	E接口, 可拆卸, 可转接F接口、C接口、EF接口
数据接口	万兆以太网, 自适应千兆以太网
灵敏度	ISO67000(M), ISO23000(C)
风扇控制	支持开启关闭、根据温度自适应转速
工作温度/湿度	标准-10~50°C, 95%以下(无结露), 可定制 -35~65°C宽温版
视频信号输出	SDI、以太网
录制模式	开始、结束、中心、随机、手动
触发模式	手动、IO、图像

项目	规格
外部信号	输入: 触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIGB 输出: 触发信号、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号
电源	双电源、DC24V
尺寸(不含镜头)	217D×110W×110H, 不含凸起部分
重量	3.8kg
功率	55W
标准配件	电源线×1, AC适配器×1, 网线×1, 相机控制软件×1, 使用手册×1, 出厂合格证×1

性能								
分辨率	帧率	记录时间(内存)			记录时间(硬盘)			
		40GB	80GB	160GB	4TB	12TB	20TB	
1280×1024	9500FPS	3.4s	13.6s	13.6s	11min	33min	55min	
1280×768	12900FPS	2.7s	5.4s	10.8s	9min	27min	45min	
1280×512	19300FPS	3.0s	6.0s	8.0s	10min	30min	50min	
1280×256	38000FPS	2.7s	5.4s	10.8s	9min	27min	45min	
1280×128	75000FPS	2.7s	5.4s	10.8s	9min	27min	45min	
1280×64	135000FPS	2.7s	5.4s	10.8s	9min	27min	45min	
1280×8	705000FP	4.1s	8.2s	16.4s	13.6min	40min	68min	

记录时间是灰度色标8bit时。

